

ultra système®



ÉMULSION PARQUET

**Autopolissante
et antidérapante**

Effet antidérapant parquets
traités ou non

Brillance et résistance élevée



> Utilisation

Émulsion formulée avec un mélange de polymères et de cire pour la protection et la rénovation des parquets.

> Mode d'emploi

Prêt à l'emploi. Après décapage de la couche précédente, appliquer une à deux couches à l'aide d'un mouilleur. Laisser sécher environ 30 à 60 min entre le passage des deux couches. Adapté au nettoyage et ou au polissage par pulvérisation UHV (ultra haute vitesse). Ne pas utiliser à une température inférieure à 10 °C.

> Composition

- Cire protectrice pour sols

Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications.

Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) n° 453/2010 mise à disposition.

Formule déposée au centre antipoison de Nancy : +33 (0)3 83 22 50 50.

> Caractéristiques

- Aspect : Liquide opaque.
- Parfum : Miel.
- Couleur : Jaune.
- pH pur : 8 +/- 0,5.
- Densité : 1,025.
- Total de résidu sec : 12 - 13 %.

> Précautions d'emploi

Conserver hors portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage et l'étiquette. Utilisation réservée aux professionnels.

> Logistique

	5 L
Conditionnement	bidon
Colis	4 bidons
Colis dimensions extérieures (cm)	38,5 x 27 x 30 H
Poids brut	21,3 kg
Code produit	018127

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

SOL & SURFACE