



**Sutter**  
PROFESSIONAL



58090-FT.pdf

## UNISPLEND

### ÉMULSION ACRYLIQUE ANTIDÉRAPANTE À HAUTE CONCENTRATION

- Effet antidérapant testé par les laboratoires UL
- Application en une seule couche
- Adaptée aux systèmes de nettoyage et polissage par pulvérisation

Émulsion formulée avec une forte concentration de polymères acryliques, de cires et de résines. Adaptée également aux applications à une seule couche. Enregistrée Underwriters Laboratories Inc. comme cire à haute résistance antidérapante.

#### MODE D'EMPLOI

Après avoir soigneusement retiré la cire à l'aide du décapant de la ligne SUTTER PROFESSIONAL, appliquer une couche de cire à l'aide d'un mouilleur. Également adaptée au nettoyage ou au polissage par pulvérisation UHS. Entretien conseillé : AZZURRO UL pour un entretien par humidification ; RAPID UHS UL pour la méthode de pulvérisation.

#### DILUTION

Prêt à l'emploi

#### DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide opaque

PARFUM: Floral

COULEUR: Blanc

PH:  $8,0 \pm 0,5$

DENSITÉ: 1.047

TOTAL DE RÉSIDU SEC [%]: 27-28

#### PICTOGRAMMES



#### PRECAUTION

Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

#### NOTES

Ne pas utiliser Unisplend à une température inférieure à 10° C. Sensible au gel. PRODUIT RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL. FICHE DE SÉCURITÉ À DISPOSITION DE L'UTILISATEUR PROFESSIONNEL.

#### CONDITIONNEMENT

CODE	FORMAT	QUANTITÉ	PALETTE
------	--------	----------	---------