



EMULSION ACRYLIQUE AUTOLUSTRANTE POUR PARQUETS NON VITRIFIES

- Autolustrante
- Facile d'entretien
- Très résistante

TOP SHINE

CARACTÉRISTIQUES ET DESTINATION D'EMPLOI

Emulsion acrylique à base aqueuse. Autolustrant très résistant et facile d'entretien.

- Décapier le sol avec un décapant de la gamme Sutter Professional.
- Appliquer une couche homogène de Top Shine avec un applicateur.
- Bien laisser sécher (environ 30 à 60 minutes).
- Appliquer une deuxième couche perpendiculaire à la première.

ENTRETIEN:

- Passer fréquemment un balai à franges imprégné de Spolvero.
- Laver le sol avec un détergent neutre de la gamme Sutter Professional.
- Spande peut être utiliser régulièrement en spray méthode avec une monobrosse munie d'un disque rouge.
- Si nécessaire, appliquer une nouvelle couche de Top Shine.

DILUTION

Pur.

CONDITIONNEMENT

Carton de 4 bidons de 5kg.

PICTOGRAMME



COMPOSITION

Polymères acryliques, Résines, Cires, Plastifiants, Additifs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect: Liquide
 Densité (20°C): 1,01
 pH: 8,5±0,5
 Performance: 20g/m²

PRECAUTION

- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas ingerer.

NOTE

Agiter avant emploi. Craint le gel. Produit destiné à l' usage professionnel. Doit être utilisé exclusivement par du personnel qualifié. Fiche de sécurité à disposition des utilisateurs professionnels. Pour toute autre information ou autre utilisation du produit non répertoriées sur la fiche technique, consulter le service technique de Sutter Professional.

