



POROSTAR.® 3.1 FINITION SATINEE

Finition filmogène brillante
pour terre cuite recouverte
avec l'imprégnateur POROSYNE.2.1.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Emulsion
Couleur	Blanc
Odeur	Faible
Densité	1.04
pH	8 ± 0,2

UTILISATIONS

Finition dure satinée filmogène, pour terre cuite intérieur en recouvrement sur l'imprégnateur POROSYNE® 2.1. Peut être utilisé en tant qu'imprégnateur. Résiste à l'eau et à toute souillures d'origine ménagère.
Ne pas omettre l'adjonction du durcisseur.
Ne pas utiliser sur une terre cuite imprégnée avec POROSYNE® 2.2. (Il n'y aura pas d'accrochage).

MODE D'EMPLOI

Consulter la fiche méthode N°3

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

CONSEILS DE PRUDENCE : Tenir hors de portée des enfants - Consulter un médecin en cas de malaise - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer - Stocker dans un récipient fermé - Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau.

Produit à usage professionnel, fiche de données de sécurité sur demande.

CONDITIONNEMENT : Code 60046 - bidon de 5 kg
Carton de 4

MAI 2015 - 1

Groupe 5S
Adelya

Z.I. Saint Mitre - 450 Av. de la Roche Fourcade - 13400 AUBAGNE - Tel : 04 42 18 55 90 - Fax : 04 42 84 92 27 - www.adelya.net

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité et celle du fabricant