



Sutter
PROFESSIONAL



64050-FT.pdf

METEOR PARQUET

ÉMULSION AUTOPOLISSANTE ANTIDÉRAPANTE POUR PARQUETS TRAITÉES ET NON TRAITÉS

- Effet antidérapant testé par les laboratoires UL
- Niveau de brillance très élevé et résistance optimale au piétinement
- Formule anti UV

Formulée avec un mélange de polymères et de cires spéciales pour la porosité typique des sols en bois. Garantit une protection efficace et un rétablissement du niveau originel de brillance avec protection anti UV. Enregistrée Underwriters Laboratories Inc. comme cire à haute résistance antidérapante.

MODE D'EMPLOI

Après avoir soigneusement retiré la cire à l'aide du décapant de la ligne SUTTER PROFESSIONAL, appliquer une ou deux couches de cire à l'aide d'un mouilleur. Laisser sécher environ 30 -60 min entre une couche et l'autre. Également adaptée au nettoyage ou au polissage par pulvérisation UHS.

DILUTION

Prêt à l'emploi

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide opaque

PARFUM: Miel

COULEUR: Jaune

PH: 8,5 ± 0,5

DENSITÉ: 1.025

TOTAL DE RÉSIDU SEC [%]: 12-13

PICTOGRAMMES



PRECAUTION

Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

NOTES

Ne pas utiliser Meteor Parquet à une température inférieure à 10° C. Sensible au gel. PRODUIT RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL.
FICHE DE SÉCURITÉ À DISPOSITION DE L'UTILISATEUR PROFESSIONNEL.

CONDITIONNEMENT

CODE	FORMAT	QUANTITÉ	PALETTE
4155	kg 5	4	9x4=36