

# LIBERTINE BRIDE

## SABOT



Fabrication française

### EN ISO 20345 SÉCURITÉ

SB : Exigences fondamentales (innocuité, confort, solidité, résistance à l'écrasement et aux chocs: 200J)  
S1 : SB + Arrière fermé + A + E  
S1P : S1 + P  
S2 : S1 + WRU  
S3 : S2 + P + Semelle à crampons

### MARQUAGES ADDITIONNELS

A : Antistatique  
AN : Protection des malléoles  
CI : Isolation au froid de la semelle  
E : Absorption du choc dans la zone du talon  
ESD : Electro Static Discharge  
FO : Semelle résistante aux hydrocarbures  
HI : Isolation à la chaleur de la semelle  
M : Protection des métatarses  
P : Semelle antiperforation  
SRA : Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl  
SRB : Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérol  
SRC = SRA + SRB  
WR : Résistance à l'eau  
WRU : Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau  
HRO : Semelle résistante à la chaleur par contact direct

Modèle	Code Article	Norme	Marquage	Pointures	Poids net/paire (kg) (pointure 42)
LIBERTINE BRIDE BLANC	BTAB1	EN ISO 20345 2011	SB WRU E A SRC	35/47	0,98
LIBERTINE BRIDE NOIR	BTNB1	EN ISO 20345 2012	SB WRU E A SRC	35/47	0,98

### SEMELLE

### ENVIRONNEMENT

- Polyuréthane double-densité ultra léger
- Adhérence haute performance: **SRC**
- Absorbeur de chocs au talon

- Restauration collective
- Industrie agro-alimentaire
- Conditions d'hygiène stricte

### TIGE

- Embout de protection 240 J (20% de plus que la norme)
- Embout composite (fibre de verre) isolant du froid ou de la chaleur
- Matière résistante aux acides lactiques, huiles, graisses et produits d'entretien

### FOCUS

- Bride amovible
- Doublure Coolmax, ultra respirante, anti-mycosique et garantissant une hygiène parfaite du pied
- Les pointures allant du 35 au 38 sont spécifiquement adaptées au chaussant féminin

