



## Aspirateurs industriels Eau & Poussières

Les ATTIX 115 & 125 sont des aspirateurs industriels pour usage très intensif. Equipés de 3 moteurs monophasés "by-pass" et d'une cuve de 100 l, ces aspirateurs sont plus particulièrement dédiés aux secteurs mécaniques pour l'aspiration sur machines outils, copeaux, lubrifiants, huiles de coupe...

Egalement dans les secteurs de travaux public. Pour compléter cette gamme, le modèle 125 intègre un filtre principal M de grande surface avec une grande résistance. Le système de secouage manuel du filtre de cet aspirateur est simple et facile à utiliser, permettant un décolmatage de haute efficacité en assurant une aspiration maximum permanente.

## Fiche produit

- 3 interrupteurs indépendants de mise en service pour une simplicité d'utilisation
- Filtre de classe L ou M pour une efficacité maximale de filtration
- Concept solide et léger pour une meilleure manœuvrabilité
- Secouage manuel du filtre permettant de maintenir une bonne efficacité de filtration
- Aspirateurs industriels compacts pouvant être placés dans toutes zones de production
- Poignée de dégagement de la cuve par système amovible
- Cuve équipée de roulettes et de poignées de transport facilitant le déplacement en charge ainsi que la vidange.

Modèle	ATTIX 115	ATTIX 125
Référence	4010500044	4010500045
Désignation	ATTIX 115-01 230/1/50 EU	ATTIX 125-01 230/1/50 EU
<b>Points forts</b>		
3 STAGE SINGLE PHASE BYPASS MOTOR	■	■
INDEPENDENT MOTOR/SWITCHES	■	■
ANTISTATIQUE	■	■
SECOUAGE MANUEL DU FILTRE	■	■
Filtre classe L	■	
M CLASS FILTER		■
100 L. BIN	■	■
RELEASE CONTAINER SYSTEM	■	■
CHASSIS ON WHEELS WITH BRAKES	■	■
EAU & POUSSIÈRES	■	■
STOCKAGE DES ACCESSOIRES	■	■
<b>Equipement</b>		
4072200392 ADAPTATEUR METAL MULTIFIT	■	■
40000892 CASIER ACCESSOIRE AVEC VISERIE		■
Z5 60109 Cyclone Amovible D.460	■	
40000699 FILTRE ASPIRATION		■
40000338 FILTRE D460mm CLASSE L	■	
<b>Caractéristiques techniques</b>		
	ATTIX 115-01 230/1/50 EU	ATTIX 125-01 230/1/50 EU
LONGUEUR CÂBLE ELECTRIQUE (m)	9	9
INDICE DE PROTECTION (électrique)	I	I
INDICE DE PROTECTION	43	43
PUISSEANCE CONSUMMEE (W)	3 x 1000	3 x 1000
ALIMENTATION (V/HZ/A)	230/1/50-60	230/1/50-60
DEBIT D'AIR (L/M)	8100	8100
DEPRESSION (MBAR)	211/21.1	211/21.1
NIVEAU SONORE A 1,5M DB(A) IEC 60704-2-1	71	71
CAPACITÉ DE CUVE (L)	100	100
TYPE DU FILTRE PRINCIPAL	L-Class PET Star filter	M-Class PET Star filter
SURFACE DU FILTRE PRINCIPAL (m <sup>2</sup> )	1.95	1.95
PRISE (mm)	70	70
DIMENSIONS LxLxH (cm)	800 x 600 x 1555	800 x 600 x 1555
POIDS (kg)	68	73

Accessoires	Référence	Qté mini	ATTIX 115	ATTIX 125
 <b>Sac</b>	LOT DE 4x20 SACS POLYTHYLENE Ø460	4084000956	1	■
	LOT DE 5 SACS POLYTHYLENE Ø460	4084001017	1	■
 <b>Filtre d'aspiration</b>	FILTRE D460mm CLASSE L	40000338	1	■
	FILTRE ASPIRATION	40000699	1	■
 <b>Montage</b>	SUPPORT CANNE OU FLEXIBLE	40000856	1	■
	CASIER ACCESSOIRE AVEC VISERIE	40000892	1	■
	GRILLE ET VANNE D.460	Z5 60034	1	■
	Cyclone Amovible D.460	Z5 60109	1	■
<b>KIT ACCESSOIRES</b>	<b>Kit accessoires</b>			
	ABSOLUTE FILTER KIT M.125	Z5 60357	1	■
 <b>Autres</b>	PANIER COPEAUX 40L POUR CUVE 100L	40000915	1	■
	KIT DE DECHARGE CLASSE M POUR S2-S3	4056000468	1	■
	ADAPTEUR METAL MULTIFIT	4072200392	1	■
	CUVE INOX CPLT D460mm 100L S3	4083000510	1	■