

ultra cut®

BOBINE 450 FTS BLANC

2 plis Gaufré collé Dévidage central

Économique et performante
Très résistante



> Utilisation

Bobine de 450 formats, 2 plis, gaufré collé. Allie performance.
Essuyage économique et à très haute résistance.

> Caractéristiques

COMPOSITION

- Type de papier : Pure ouate de cellulose
- Couleur : Blanc
- Grammage par pli : 16.5 +/- 1g/m² (NF EN ISO 12625-6)
- Nombre de plis : 2
- Gaufrage : Gaufré Collé
- Nombre de formats : 450 (XP Q34-100)
- Laize : 18,1 cm (NF EN ISO 12625-3)
- Diamètre du mandrin : 64 mm
- Mandrin déchirable : Oui
- Diamètre bobine : 19 cm +/- 0.5 cm
- Origine : EU
- Écolabel : Écolabel : FR/004/004

TECHNIQUE

- Contact alimentaire : Oui
- Traitement WS : Oui
- Coefficient d'absorption : 4,5-5 g/g (NF EN ISO 12625-8)
- Absorption/feuille : 8,5 g (NF EN ISO 12625-8)
- Allongement longitudinal : 11 % (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens traction : > 450 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens traction, humide : > 70 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers : > 210 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers, humide : > 35 N/m
- Taux de blancheur : >= 81 % +/- 2 %

Utilisation réservée aux professionnels.

Compatible avec les distributeurs :

Code 470001



Code 470012



> Logistique

Conditionnement
Colis
Colis dimensions extérieures (cm)
Poids brut
Code produit

Bobine

Polyfilm
6 bobines
57 x 38 x 18,13 H
2,75 kg
470024A



AFNOR Cert. 76718

Tolérance +/- 5 % poids/mesures. Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

ESSUYAGE