




Silex Color



Détergent polyvalent sans phosphate et sans azurant optique pour le lavage par alimentation liquide.

- Haut pouvoir de saponification et d'émulsification.
- Efficace sur les salissures grasses naturelles minérales.
- Parfaite adéquation à tous les types de machine à laver.
- N'altère pas les couleurs (sans azurant optique).
- Ne contient ni phosphate, ni NTA, ni EDTA

Description

Poudre dense professionnelle spécialement développée pour le traitement des textiles souillés de graisses et huiles diverses.

Utilisation

- Sur tous les types de fibres naturelles et synthétiques blanches et couleurs "grand teint" supportant la température et l'alcalinité et sur tous les types de matériel.
 - SILEX COLOR peut s'utiliser sur les coloris pastels car exempt d'azurants optiques.
 - SILEX COLOR s'utilise au prélavage ou au lavage.
 - SILEX COLOR s'utilise manuellement ou en distribution liquide à raison de 100 g/l dans les conditions normales de préparation (agitation 30 mn à 40°C).
- La dureté de l'eau pour la préparation de la centrale lessivienne ne devra pas excéder 15°F.

Dosage

Suivant le degré de salissure SILEX COLOR se dose à raison de 10 à 35 g/kg de linge et par bain.

Garanties - sécurité

SILEX COLOR est conforme à la directive 1999/45 CE concernant l'étiquetage des préparations dangereuses. La lecture et l'application des phrases de risque et de sécurité mentionnées sur l'emballage permettront la manipulation du produit dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité.

Fiches de données de sécurité disponibles sur demande pour les professionnels. Accessibles sur le site www.diese-fds.com.ur le site www.diese-fds.com.

Les formulations sont déposées au Centre Anti-

Poisons :

– Nancy : 03.83.32.36.36

Constituants chimiques principaux

(en accord avec le règlement détergent 648/2004CE)

Tensio-actifs non-ioniques	Plus de 5% mais moins de 15%
Savons,	Moins de 5%
Phosphonates	Moins de 5%
Polycarboxylates	Moins de 5%

Paramètres physico-chimiques

Masse volumique	850 g/l environ
pH à 1 %	11.9 environ

Conditionnement

Unité de vente	Code produit	Palettisation
Sac papier couché polyéthyléné 25 kg	101481	40 unités
Big bag plastique 250 kg	101482	2 unités
Big bag plastique 700 kg	101483	1 unité

Conditions de stockage

SILEX COLOR doit être stocké à température ambiante et dans un endroit sec.

REF. TCD 1481/09.08.10

www.ecolab.com

F-Ecolab snc
8, rue Rouget de Lisle
92442 Issy-les-Moulineaux Cedex
Tél : 01 40 93 93 94
Fax : 01 40 93 94 98