



POROSYSTEM[®]

INTERNATIONAL

POROSYNE : 2.4

IMPREGNATEUR ANTI TACHES

Imprégnateur incolore non filmogène en phase aqueuse recommandé pour l'intérieur sur tous supports poreux



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Liquide laiteux légèrement
Densité :	opaque. 0,87
pH :	6,8
Densité :	1
Stabilité à l'eau :	1 000/o

COMPOSITION : N methypyrrolidone conc. : 0,1<C<2
Acide acétique conc. : 0,1<C<1

UTILISATIONS : Sa formulation en phase aqueuse lui donne une grande souplesse d'utilisation. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur sur la terre cuite, la brique, les tudes, la pierre, le ciment passivé, le marbre affiné, le Granito, le Terrazzo, le dallage en matériau compacté ou reconstitué, les manteaux de che-miné, les margelles de puits et de fontaines, les statues, le grès étiré et tout autre matériau suffisamment poreux pour une accroche suffisante.

MODE D'EMPLOI : Peut être appliqué au pinceau, au rouleau, ou au pulvérisateur basse pression sur un support sec ou légèrement humide. La première couche sera très généreuse mais ne devra pas faire de flaque (essuyer les surplus si nécessaire). La deuxième couche sera appliquée après séchage de la première. Là encore, les éventuels surplus devront être essuyés. Consommation prévisible: de 200 à 350 g/m2 selon la porosité des supports.

ECO RESPONSABILITE - INFORMATIONS :

Biodégradabilité ultime des agents de surface conformément à la réglementation en vigueur.

ATTENTION



H317

Peut provoquer
une allergie
cutanée

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE :

Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser en zones bien ventilées. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Usage réservé aux professionnels.

CONDITIONNEMENT: Code 60024 - Bidon de 5 L. Carton de 4
Code 60025 - Bidon de 20 L.

Adelya
Terre d'Hygiène

10-14 rue de la pâture
95870 Bezons
Tél : 01 34 23 52 52 - Fax : 01 34 23 52 77
Mail : idf.nord@adelya.net - www.adelya.net

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression la plus exacte de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu'à titre indicatif. Cette fiche pouvant être modifiée, s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière édition. De plus, les conditions d'exécution échappant à notre contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque de notre part.