

Equipement:

- Filtre plissé plat PES
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Système antistatique
- Matériau du récipient Synthétique
- Système de filtration Eco
- Cuve plastique haute température
- Degré de protection I
- Roulette avec frein
- Système de décolmatage Tact Filter Clean
- Turbines d'aspiration sans maintenance 1 pièce

**Référence: 1.184-702.0****Caractéristiques techniques**

Débit d'air (l/s)	57
Dépression (mbar /kPa)	235/23,5
Volume de la cuve à déchets (l)	35
Puissance absorbée max. (W)	1380
Puissance pompe d'évacuation	-
Diamètre nominal standard (mm)	35
Longueur câble (m)	7,5
Niveau sonore (dB/A)	63
Poids (kg)	12,8
Dimensions (L x l x H) (mm)	505x370x540

Accessoires optionnels

Accessoires

Câble de rallonge

Câble de rallonge, L = 20 m, 3 x 1,5 mm².

Référence 6.647-022.0



Brosses radiateur

Brosse radiateur DN 34

La brosse radiateur en matière synthétique (DN 35) convient au suceur fentes 6.900-385.0

Référence 6.903-034.0



Brosses universelles

Brosse universelle, DN 35

Poils naturels (poils de vache) garniture 120 x 45 mm

Référence 6.903-863.0



Coudes acier inox

Coude

Acier inox

Référence 6.903-141.0



Coudes acier inox**Coude**

Acier inox

Référence 6.902-079.0

**Coudes métal****Coude, DN 35, métal**

Robuste, le coude en métal chromé (DN 35) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-112.0 ; C 35-DN 35, synthétique, électroconducteur).

Référence 6.900-519.0

**Coude, DN 40, métal**

Robuste, le coude en métal chromé (DN 40) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-111.0 ; C 40-DN 40, synthétique, électroconducteur).

Référence 6.900-276.0

**Coudes synthétique****Coude plastique DN 35**

Coude en matière plastique (DN 35) avec système d'encliquetage C-35.

Référence 5.031-718.0

**Coude plastique DN 35**

Coude en matière plastique (DN 35) avec système d'encliquetage C-35 et conduction électrique

Référence 5.031-939.0



Coudes synthétique**Coude synthétique, DN 35**

Plastique

Référence 6.902-009.0

**Elargisseurs (tube -> suceur)****Elargisseurs (tube -> suceur) DN 35/40**

De DN 35 à DN 40 : élargisseur (tube -> suceur) en matière synthétique (non électroconducteur). Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.

Référence 6.902-084.0

**Filtre à membrane/Filtre tissu****Filtre à membrane/Filtre tissu**

En non tissé aiguilleté polyester est lavable à 40 °C, Il convient à l'ensemble des versions NT 361 Eco, NT 35/1 Tact à NT 55/1 Tact.

Référence 6.904-212.0

**Filtre papier (2 couches)****5 filtres papier 2 couches**

5 filtres papier 2 couches certifié BIA-C, classe de poussières M

Référence 6.904-210.0

**5 filtres papier 2 couches**

5 filtres papier 2 couches certifié BIA-C, classe de poussières M

Référence 6.904-210.0



Filtre plissé plat (PES)**Filtre plissé plat (PES)**

Filtre plissé plat (PES) en polyester non tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M. Idéal pour l'humidité et les matériaux abrasifs. Standard pour NT 35/1 Tact BS et NT 55/1 Tact BS.

Référence 6.904-360.0

**Flexibles d'aspiration (système à clip)****Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m**

Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-241.0

**Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 2,5 m**

Flexible d'aspiration de 2,5 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur

Référence 6.906-275.0

**Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m**

Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips, électro-conducteur

Référence 6.906-500.0

**Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 4 m**

Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-321.0



Flexibles d'aspiration (système à clip)**Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 4 m**

Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-546.0

**Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur**

Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique,

Référence 6.906-877.0

**Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 10 m**

Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-242.0

**Flexibles d'aspiration complets****Flexible d'aspiration complet, DN 35, 4 m**

Flexible d'aspiration standard non électroconducteur, de 4 m de long avec raccordement par baïonnette DN 35 côté appareil et cône DN 35 côté accessoire.

Référence 4.440-287.0

**Flexible d'aspiration, DN 35**

Résistant à la chaleur jusqu'à 120 °C

Référence 4.440-339.0



Flexibles d'aspiration complets (système à clip)

Flexible d'aspiration complet (système à clip), DN 35, 2,5 m

Flexible d'aspiration standard. L=2,5 m. Avec coude, raccordement par baïonnette côté appareil et raccord C 35 côté accessoire. Sans module PFC. Standard sur NT 27/1/Me et NT 48/1.

Référence 4.440-626.0



Flexible d'aspiration complet (système à clip), DN 35, 2,5 m

Flexible d'aspiration électroconducteur de 2,5 m de long avec coude, raccordement par baïonnette côté appareil et attache C 35 côté accessoire. Sans module.

Référence 4.440-653.0



Flexibles spéciaux

Flexible d'aspiration DN 35

Pour nettoyer les fours de boulangerie, résistant à la chaleur jusqu'à 350 °C

Référence 4.440-731.0



Kit manchons réducteurs/élargisseurs

Kit manchons réducteurs/élargisseurs

DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique

Référence 2.860-117.0



Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques

Kit pour fours DN 35

Kit d'accessoires permettant d'aspirer et de nettoyer les fours des fournils, boulangeries, pâtisseries, etc.

Référence 2.640-341.0



Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques

Kit de boulangerie DN 40

Kit d'accessoires permettant d'aspirer et de nettoyer les fournils, appareils de préparation, rangements, etc. Idéal pour les boulangeries, pâtisseries, etc.

Référence 2.640-436.0



Kits de réparation

Kit de réparation, DN 35

Le kit de réparation (DN 35) comprend des manchons de raccordement à vis (sans manchon de raccordement baïonnette) destinés aux aspirateurs NT avec système à clips.

Référence 2.639-682.0



Kits suceurs

Kit suceurs DN 35

Le kit suceurs DN 35 comprend un suceur fentes, un suceur fauteuil et une brosse ronde (3 pièces).

Référence 2.860-116.0



Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur

Raccord de jonction C-DN (clip sur cône) (électro-conducteur)

Raccord flexible C 35 pour accessoires DN 35 (EC)

Référence 5.407-112.0



Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur C 40 - DN 35

Manchon de raccordement électroconducteur (C 40) avec raccord DN 35. Pour connecter les accessoires DN 35 à un flexible d'aspiration C 40 ou C-DN 40 professionnel.

Référence 5.407-109.0



Manchons de réduction**Manchon de réduction DN 40/35**

Manchon de réduction vissable du flexible C-40 sur le manchon DN 35.
Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.

Référence 5.407-108.0

**Rallonges de flexibles (système à clip)****Rallonge de flexible DN 32/35, 2,5 m**

Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35

Référence 6.906-237.0

**Rallonge de flexible DN 40, 2,5 m**

Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40

Référence 6.906-344.0

**Rallonge de flexibles C 32- C 35 , électro-conducteur (système à clip)**

Pour tous les flexibles C-32 et C-35, électro-conducteur

Référence 6.906-277.0

**Réductions (tube -> suceur)****Réductions (tube -> suceur) DN 40/35**

Réduction de DN 40 à 35, synthétique.

Référence 6.902-017.0



Réductions (tube -> suceur)
Réductions (tube -> suceur) DN 35/32

Réduction de DN 35 à 32, métal.

Référence 6.902-072.0

Sac filtrant spécial, Sac filtrant pour liquides
Sac filtrant spécial, sac filtrant pour liquides (x5)

Sac filtrant spécial pour les liquides, certifié classe de poussières L et résistant aux déchirures. Pour le nettoyage général : poussières et eau.

Référence 6.904-171.0

Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)
5 sacs filtrants en non tissé, 3 couches

Sac filtrant en non tissé, 3 couches, classe de poussières M, résistant aux déchirures. Pour des applications à poussières ultra-fines.

Référence 6.904-351.0

Suceur pour four
Suceur pour four

Aluminium, pour le nettoyage du fournil, avec 2 raclettes caoutchouc 6.900-517 et 2 raclettes d'appui 6.900-518

Référence 4.130-104.0

Suceur pour four

Pour le nettoyage du fournil, avec grattoir

Référence 4.130-173.0


Suceur-pinceau**Suceur pinceau DN 35 longueur 70 mm**

Le suceur pinceau pivotant (DN 35) est dotée de poils naturels (poils de vache).
Pour aspirateurs CV et NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF) uniquement.

Référence 6.903-862.0

**Suceurs caoutchouc, biseauté 45 °****Suceur caoutchouc biseauté 45° DN 35**

Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 35) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.

Référence 6.902-104.0

**Suceurs fente****Suceur fente plastique**

Suceur fente plastique, 370 mm

Référence 6.900-222.0

**Suceur fente inox**

Suceur fente inox, 400 mm

Référence 6.900-926.0

**Suceurs fentes****Suceur fentes DN 35 longueur 210 mm**

Le suceur fentes en matière synthétique (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 210 mm.

Référence 6.900-385.0



Suceurs fentes**Suceur fentes DN 35 longueur 370 mm**

Le suceur fente en métal (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 370 mm.

Référence 6.900-922.0

**Suceur fentes DN 40 longueur 290 mm**

Le suceur fentes en matière synthétique (DN 40) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 290 mm.

Référence 6.903-033.0

**Suceur fentes DN 40 longueur 400 mm**

Le suceur fente en métal (DN 40) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 400 mm.

Référence 6.905-817.0

**Suceur fentes DN 40 longueur 400 mm**

Le suceur fentes en matière synthétique (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 250 mm.

Référence 6.906-240.0

**Suceurs mixtes (poussières)****Suceur mixte (poussières) DN 35 longueur 270 mm**

Suceur mixte synthétique avec semelle glissante en acier inoxydable, commutable, raccord DN 35

Référence 6.906-511.0



Suceurs pour aspiration de grandes surfaces/nettoyage de machines
Suceur grandes surfaces alu DN61, 200mm

Suceur grandes surfaces complet DN 51, 200 mm, aluminium avec brosse et protection anti-choc en inox

Référence 4.130-415.0


Suceurs tubes
Suceur incurvé

Synthétique, diamètre tube 100 mm

Référence 6.903-035.0


Suceur incurvé

Synthétique, diamètre tube 200 mm

Référence 6.903-036.0


Suceurs universels (eau/poussières)
Suceur universel DN 35 / Longueur 300 mm (eau/poussières)

Suceur universel (DN 35) synthétique avec roulettes, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (réf. de kit 6.903-277.0)

Référence 6.906-512.0


Suceur universel DN 40 / Longueur 370 mm (eau/poussières)

Suceur universel DN 40 / Longueur 370 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc.

Référence 6.903-018.0



Suceurs universels (eau/poussières)**Suceur universel DN 40 / Longueur 450 mm (eau/poussières)**

Suceur universel DN 40 / Longueur 450 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (réf. du kit 6.906-146.0)

Référence 6.906-383.0

**Suceur universel DN 35 / Longueur 370 mm (eau/poussières)**

Suceur universel DN 35 / Longueur 370 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (Réf. du kit 6.903-081.0)

Référence 6.906-384.0

**Suceur universel DN 35 / Longueur 360 mm (eau/poussières)**

Suceur universel DN 35 / Longueur 360 mm synthétique avec roulettes, bandes de brosses (réf. du kit 6.905-878.0), raclettes en caoutchouc (réf. du kit 6.905-877.0)

Référence 6.906-513.0

**Suceur universel DN 40 / Longueur 360 mm (eau/poussières)**

Suceur universel DN 40 / Longueur 360 mm synthétique avec roulettes, bandes de brosses (réf. du kit 6.905-878.0), raclettes en caoutchouc (réf. du kit 6.905-877.0)

Référence 6.906-554.0

**Suceurs voiture****Suceur voiture DN 35 Longueur 90 mm**

Suceur voiture DN 35 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm.

Référence 6.906-108.0



Tubes d'aspiration acier spécial**Tube d'aspiration DN 40 longueur 0,5 m**

Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.

Référence 6.902-081.0

**Tube d'aspiration DN 40 longueur 1 m**

Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 1,0 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.

Référence 6.906-531.0

**Tubes d'aspiration métal****Tube d'aspiration DN 35 longueur 0,5 m**

Le tube d'aspiration en métal (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.

Référence 6.900-514.0

**Tube d'aspiration DN 40 longueur 0,5 m**

Le tube d'aspiration en métal (DN 40, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.

Référence 6.900-275.0

**Tubes d'aspirations synthétique****Tube d'aspiration DN 35 longueur 0,5 m**

Tube d'aspiration en matière plastique (DN 35, 1 x 0,5 m)

Référence 6.900-384.0

