

Multiwash



Autolaveuses Multi-usages, Multifonctions, apportant un haut niveau de performance et un grand confort d'utilisation, sur tous les revêtements, en toutes circonstances.

- Excellente Productivité
- Hautement efficace sur les surfaces difficiles comprenant :
 - Carrelages antidérapants – Revêtements à reliefs ;
 - Revêtements textiles ;
 - Escaliers et trottoirs roulants ;
 - Parquets.
- Excellente Manœuvrabilité : grand confort pour les utilisateurs
- Silencieuse
- Réservoirs accessibles et démontables : remplissage, vidange et nettoyage simples et rapides
- Laisse les surfaces prêtes à l'utilisation en quelques minutes
- Disponible en 3 largeurs de travail : 24cm – 34cm – 44cm
- 4 modèles proposés :
 - 240 « Gravitation »
 - 340 « Gravitation »
 - 340/P « Pulvérisation »
 - 440/P « Pulvérisation »
- Equipements disponibles en option :
 - Brosses bleues dures
 - Brosses grises souples
 - Brosse latérale
 - Chariot de transport
 - Brosses bleues longues pour escalators.
- Brosses noires standards livrées avec toutes les machines.
- Les autolaveuses Multiwash sont parfaitement adaptées pour :
 - Bars – Hôtels – Restaurants ;
 - Etablissements de santé ;
 - Commerces ;
 - Secteur tertiaire ;
 - Ecoles – Collèges – Lycées ;
 - Crèches ;
 - Gymnases – Piscines ;
 - Collectivités ;
 - Industries, etc.



TRUVOXTM
INTERNATIONAL
A TACONY COMPANY



Idéal pour le nettoyage
des joints de carrelage



Chariot en option pour
faciliter le transport



Excellents résultats sur
sols antidérapants



Brosse latérale en option
pour le nettoyage des plinthes
et des bords de murs



Modèles "Pulvérisation" avec
réservoir central au timon de 4
litres pour accroître l'autonomie
de l'appareil

Caractéristiques techniques

Modèle Code Produit	Multiwash 240 MW240	Multiwash 340 MW340	Multiwash 340/PUMP MW340/PUMP	Multiwash 440/PUMP MW440/PUMP
Tension Alternative(-)/Fréquence	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Puissance Moteur	400 W	600 W	600+ 26 W	1000 + 26 W
Capacité du réservoir de solution	1.2 L	1.7 L	4 L	4 L
Capacité du réservoir de récupération	1.2 L	1.7 L	1.7 L	1.9 L
Largeur de travail	24 cm	34 cm	34 cm	44 cm
Productivité réelle	250 m²	350 m²	350 m²	430 m²
Pression des brosses au sol	100 – 250 g/cm²	100 – 250 g/cm²	100 – 250 g/cm²	100 – 250 g/cm²
Vitesse de Rotation des brosses	650 trs/mn	650 trs/mn	650 trs/mn	650 trs/mn
Hauteur machine hors timon	23 cm	23 cm	23 cm	23 cm
Niveau sonore	68 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)	71 dB(A)
Longueur de Câble	12 m	12 m	12 m	12 m
Dimensions avec Timon (L x l x H)	37.8 x 34 x 111.8 cm	37.8 x 44 x 111.8 cm	37.8 x 44 x 111.8 cm	37.8 x 54 x 111.8 cm
Poids	20 kg	23 kg	25 kg	28 kg
Garantie	1 an	1 an	1 an	1 an

Contactez-nous pour une démonstration ! Hotline : + 44 (0) 23 8070 6600

Truvox International Limited
Unit C (East), Hamilton Business Park, Manaton Way, Botley Road, Hedge End, Southampton SO30 2JR, UK
Tel: +44 (0) 23 8070 2200 / Fax: +44 (0) 23 8070 5001 / Email: sales@truvox.com / Web: www.truvox.com

Truvox International is a BSI Registered Company and our policy is one continuous development.
We reserve the right to change specifications without prior notification.

FR-MW-0514

TRUVOXTM
INTERNATIONAL
A TACONY COMPANY