

IVB 965-2H/M SD XC
1
14 - 2
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
IVB 965-2H/M SD XC

Tension / Fréquence	V/Hz	240/50-60
Puissance Nominale	W	2x1200
Indice de Protection / Classe de protection	IPxx / I à III	IPX4 / I
Débit Air	L/s	120
Dépression	kPa	23
Puissance Aéraulique	W	270
Niveau Sonore BS5415 / IEC704	dB(A)	67
Capacité Cuve / Ensachage	L	50/50
Surface filtrante	cm ²	7500
Diamètre Flexible	ø mm	Multifit
Dimensions LxIxh	cm	61,5x69x99
Poids	kg	45
Longueur Câble	m	10

Conforme(s) aux directives CE

DESIGNATION
Référence
Equipement(s) standard(s)

ASPIRATEUR IVB 965-2H/M SD XC Poussière Classe H & M - ø50multifit

302002917

Sac(s)

Lot de 5 sacs poussière classe H			302003473
Lot de 5 sacs poussière plastique			302001480
Lot de 10 sacs évacuation Filtre H/M			30082

Filtration(s)

Cartouche filtrante Classe H - ø275x185mm			302001134
---	--	--	-----------

Accessoire(s) ø36mm

Kit ANTISTATIQUE - ø36mm flexible antistatique 4m réf63209, tube courbé inoxydable réf46691, 2 tubes inoxidable réf15546, brosse ronde réf5146, embouchure à roulettes alu 450mm réf15348			F00399410
Flexible antistatique - ø36mm - 4m			63209
Tube courbé inoxydable - ø36mm			46691
Kit 2 tubes droits acier inoxydable de 500mm - ø36mm			15546
Embouchure sol aluminium de 450mm - ø36mm			15348
Tube plat biseauté de 300mm - ø36mm			6084
Embouchure tronconique caoutchouc de 190mm - ø36mm			5067

Option(s)

Embouchure fixe complète de 600mm - Flexible de liaison			302001481
Raccord cylindrique M/M 50mm antistatique (liaison de 2 flexibles)			15953
Y Cylindrique F/F 50mm			15331
Bouchon obturateur M 50mm			14775