



ASPIRATEURS PROFESSIONNELS

VL500-35

30 avril 2013

1

10 - 4

[RETOUR](#)

Conforme(s) aux directives CE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

		VL500-35
Tension / Fréquence	V/Hz	240/50-60
Puissance Nominale	W	1350
Indice de Protection / Classe de protection	IPxx / I à III	IP24 / II
Débit Air	L/s	48
Dépression	kPa	20
Puissance Aéraulique	W	250
Niveau Sonore BS5415 / IEC704	dB(A)	62/81
Capacité Cuve / Ensachage	L	35/18
Surface filtrante totale	cm²	3121
Diamètre Flexible/Longueur	ø mm/M	32/1,9
Dimensions LxIxh	cm	45x42x73
Poids	kg	12,5
Longueur Câble	m	10

DESIGNATION

Référence

Equipement(s) standard(s)

ASPIRATEUR eau & poussière VL500 35 Double filtration - 35L

flexible réf.107407308, 2 tubes Inox 500mm réf.107407309, 2 embouchures: liquide

réf.107407310, poussières réf.107407311, brosse ronde réf.107407312, embout biseauté réf.107407334.

107405160

Sac(s)

Lot de 5 sacs polyester pour VL 500-35

302004004

Filtration(s)

Filtre à Eau (support bleu)

107407299

Cartouche filtrante poussière

107407297

Options(s)

Filtre principal poussière(support bleu)

107407296

Cartouche filtrante HEPA

107409006

Accessoire(s)

Câble alimentation 10m

12222501

Moteur by-pass

302003384

Flexible complet - ø32mm - 1,90m

107407308

Tube droit Inox de 500mm - ø32mm

107407309

Embouchure poussières

107407311

Embouchure liquide

107407310

Embout biseauté

107407334

Brosse ronde - ø32mm

107407312