

IVB 961-0L

1 janvier 2010

1
13 - 1
[RETOUR](#)


Conforme(s) aux directives CE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
IVB 961-0L

Tension / Fréquence	V/Hz	240/50-60
Puissance Nominale	W	2x1200
Indice de Protection / Classe de protection	IPxx / I à III	IPX4 / I
Débit Air	L/s	120
Dépression	kPa	23
Puissance Aéraulique	W	270
Niveau Sonore BS5415 / IEC704	dB(A)	67
Capacité Cuve / Ensachage	L	50/50
Surface filtrante	cm ²	7500
Diamètre Flexible	ø mm	Multifit
Dimensions LxIxh	cm	58x60x97
Poids	kg	45
Longueur Câble	m	12

DESIGNATION
Référence
Equipement(s) standard(s)

ASPIRATEUR IVB 961-0L Eau & poussières - ø50multifit - sac poussières polyester, kit accessoires ø38mm composé : embouchure mixte (eau & poussières) 400mm, flexible 4m, 2 tubes inox ø38mm, tube courbé inox

302002914

Sac(s)

Lot de 5 sacs poussières polyester avec platine de fixation

302002892

Filtration(s)

Cartouche filtrante - ø275x190mm

107400562

Accessoire(s) ø38mm

Kit accessoires ø38mm - flexible 4m réf.302002796, 2 tubes droits inox réf.302002888 , tube courbé réf.302002889 , embouchure mixte (eau & poussières) 400 mm réf.302003798

302002881

Accessoire(s) ø50mm

Kit machine et sol universel ø50mm - flexible universel complet 4m réf.15358, tube droit 1m réf.15335, embouchures : ventouse aluminium réf.41100, plate plastique réf.7102, sol aluminium 500mm réf.15343, lamelles de rechanges réf.15346

63216

Option(s)

Surfiltre revêtement special haute efficacité

302002894

Embouchure fixe complète de 600mm - Flexible de liaison

302001481

Flexible plastique complet - ø50mm - 4m - ø50mm

15358

Raccord 50/50 pour liaison entre flexible ø 38mm et rallonge ø50mm

6330

Raccord 50/50mm antistatique (liaison de 2 flexibles)

15953

Y Cylindrique F/F 50mm

15331

Bouchon obturateur M 50mm

14775