



Conforme(s) aux directives CE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

		ES300
Tension / Fréquence	V/Hz	220/50
Puissance Nominale	W	1824
Capacité Réservoir de Solution	L	34
Capacité Réservoir de Récupération	L	26,5
Indice de Protection / Classe de protection	IPxx / I à III	IP34 / II
Puissance Brosse moteur	W	249
Dépression	kPa	29,89
Vitesse de la brosse	Rpm	1950
Pression injection	Bars	8,28
Débit pompe	L/mn	2,65
Niveau Sonore IEC704	dB(A)	68
Nombre Brosse	Qté	1
Largeur Travail	cm	41
Largeur d'aspiration	cm	48
Rendement théorique	m2/h	159
Dimensions Lxlxh	cm	77,1x48,9x81,3
Poids à vide	kg	46,3
Longueur Câble	m	15

DESIGNATION

Référence

Equipement(s) standard(s)

INJECTEUR-BROSSEUR-EXTRACTEUR ES300 complet avec kit mobile embouchure fauteuil intégré & MAINTENANCE.



FR16001324

INJECTEUR-BROSSEUR-EXTRACTEUR ES300 complet avec kit mobile embouchure fauteuil intégré.

56265503

Accessoire(s)

Brosse de 410mm	56265044
Injection/Extraction à distance de fauteuil (de série sur appareil)	56265767
Kit complet injection/extraction à distance- embouchure de 205mm, flexible aspi de 4,60M et adaptateur	FR16001339

Accessoire(s) unitaire(s)

Connexion adaptateur kit mobile	56265309
Flexible injection/extraction 4,6m	56265174
Canne Injection/Extraction sans flexible(2 types de sol)	56265173
Canne Injection/Extraction sans flexible (Sol textile uniquement)	56262209



Réf 56265173

Dans kit FR16001339



Réf 56265174