

BA 611D PACK SEM
5
24 - 3
[RETOUR](#)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
BA 611 D

Tension	V	24
Puissance Brosse / Aspiration	W	2x350/330
Puissance Traction	W	200
Débit Air	L/s	25,3
Dépression	kPa	11
Indice de Protection	IPxx	IPX4
Classe de protection	I à III	III
Largeur Travail / Embouchure	mm	610/810
Diamètre Brosse(s) / Nombre Brosse(s)	ø mm / 0	305/2
Vitesse Rotation Brosse(s)	tr/min	230
Pression Brosage	kg	21/28
Niveau Sonore IEC704	dB(A)	65,8
Vitesse Travail max.	km/h	5,6
Rendement Théorique / Effectif	m²/h	2440/1460
Capacité Réservoir Solution / Récupération	L	55/55
Dimensions LxIxh	cm	131x65x109
Pente admissible	%	16
Poids à vide / en ordre de marche	kg	110/256

Conforme(s) aux directives CE

DESIGNATION
Référence
Equipement(s) standard(s)

LAVEUSE à conducteur accompagnant BA 611 D Traction - jupe anti-éclaboussure

FR16000346

Batterie(s)

Elément de Batterie 105Ah/12V sans entretien (900 cycles - 2h30 max) - à commander par 2	80564400
Elément de Batterie 100Ah/12V (1500 cycles - 2h50 max) - à commander par 2	80564600
Chargeur HF 24V 20A	80522420
Chargeur embarqué	909 6739 000

Brosse(s) / Plateau(x) ø305mm

Brosse très souple Union Mixte - Commander par 2	L08603875
Brosse souple nylon Prolite Bleue - Commander par 2	L08603874
Brosse dure Prolène PPL/nylon Bleue - Commander par 2	L08603842
Brosse moyenne/dure Mid Grit 240 - Commander par 2	L08603873
Brosse dure Mid Grit 180 - Commander par 2	L08603872
Plateau support de disque avec centreur - Commander par 2	L08603939

Accessoire(s)

Kit lamelles + filtre de solution	909 5006 000
Lamelle avant	L08603830
Lamelle arrière	L08603832
Kit lamelles PUR - niveau sonore bas, résistance hydrocarbures	909 6859 000
Flexible de remplissage eau propre	9097290000
Kit complémentaire fixation jupe anti-éclaboussure	909 5398 000
Kit support 3ème lamelle	9098343000

Option(s)

Compteur horaire 24V	9096951000
Kit pression additionnelle de brosse	909 6738 000
Kit maintien porte document	909 6734 000
Kit chimie embarqué ECOFLEX	909 6744 000