

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	V	24
Puissance Brosse / Aspiration	W	2x400/420
Puissance Traction	W	300
Débit Air	L/s	26,1
Dépression	kPa	14,2
Indice de Protection	IPxx	IPX3
Largeur Travail / Embouchure	mm	660/890
Diamètre Brosse(s) / Nombre Brosse(s)	ø mm / 0	330/2
Vitesse Rotation Brosse(s)	tr/min	230
Pression Brosage	kg	30-48
Niveau Sonore IEC704	dB(A)	60 (57)
Vitesse Travail max.	km/h	6
Rendement Théorique / Effectif	m³/h	3960/2770
Capacité Réservoir Solution / Récupération	L	80/80
Dimensions LxIxh	cm	136x67x120
Pente admissible	%	16
Largeur couloir mini pour 1/2 tour	cm	150
Poids à vide / en ordre de marche	kg	175/446

Conforme(s) aux directives CE

DESIGNATION

Référence

Equipement(s) standard(s)

LAVEUSE à conducteur porté BR 652 - MAINTENANCE		FR16000970
LAVEUSE à conducteur porté BR 652		9087260020
LAVEUSE ECOFLEX à conducteur porté BR 652 - chargeur -brosses-batteries acide -maintenance		FR16000967
LAVEUSE à conducteur porté BR 652 - chargeur embarqué		9087261020

Batterie(s)

Elément de Batterie 200 Ah/6V (1500 cycles - 3h30 max) - à commander par 4	80563200
Elément de Batterie 180Ah/6V sans entretien (900 cycles - 3h00 max) - à commander par 4	80564000
Chargeur HF 24V 20A	80522420
Chargeur embarqué	9098198000

Brosse(s) / Plateau(x) ø330mm

Brosse Union Mixte - très léger - Commande par 2	909 5340 000
Brosse Prolite - nylon léger - Commande par 2	909 5338 000
Brosse Prolène PPL - Commande par 2	909 5332 000
Brosse Mid Grit 240 - moyen/dur - Commande par 2	909 5334 000
Brosse Mid Grit 180 - dur - Commande par 2	909 5336 000
Plateau support de disque avec centreur - Commande par 2	909 5330 000
Centreur de disque - Commander par 2	56505195

Accessoire(s)

Kit lamelles embouchure caoutchouc	9097804000
Kit lamelles embouchure PU	9098729000
Kit support balai et filet à déchets	9097815000
Kit panier à déchet	9098480000
Kit chimie Ecoflex	9097818000
Kit feu à éclat	9098164000
Casier à déchets	9098712000
Réducteur sonore du bip de recul	9098772000
Jupe anti-éclaboussure garniture poils	9097474000

Disques ø330mm - Pages 08/02/1 et 08/02/2