



Fiche technique

Produit : **Essence F**N° de fiche : **0090 indice 3 du 10/05/17**

Code produit : 00090

Caractéristiques techniques

	<u>Valeur typique</u>	<u>Méthodes</u>
Masse volumique à 15°C (Kg/l)	0,730 – 0,750	I824-2 Méthode 28
Indice de réfraction à 20°C	1,407 – 1,411	I824-2 Méthode 28
Teneur en eau (% en poids)	< 0,05	I824-2 Méthode 4
Teneur en Aromatiques (% en poids)	< 2	
Couleur saybolt	> 30	
*Teneur totale en Plomb, Mercure Cadmium, Chrome hexavalent	conforme	

*(CTRL par nos fournisseurs)

Autres caractéristiques

Point de fusion	Non déterminé
Point d'ébullition	100 – 160°C
Point éclair	-5°C
Température d'auto-inflammation	> 230°C
Limites d'explosion	
Inférieur	1 Vol %
Supérieur	6 vol %
Solubilité dans l'eau à 20°C	Peu soluble

Conditionnements

Consulter notre service commercial

FDS

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, fiche n°0043 après avoir entré vos coordonnées, ce service vous informera des mises à jour des FDS consultées => fournisseur Charbonneaux / Code client n'est pas nécessaire),

Ces informations ne dispensent pas l'utilisateur de contrôler le produit et n'engagent en aucun cas notre responsabilité quant à l'utilisation pour laquelle il le destine

Ce document annule et remplace la fiche technique n°0090 Indice 2 du 08/03/10

Ce document n'est pas géré par notre service qualité dans le cas où aucune livraison n'a été réalisée dans les 12 derniers mois.

Charbonneaux-Brabant – ZI du Port Sec – 5 rue de Valmy – BP 341 – 51062 Reims CEDEX – Tél : 03 26 49 58 70 – Fax : 03 26 49 71 54
[contact : qualitechimie@charbonneaux.com](mailto:qualitechimie@charbonneaux.com) – www.charbonneaux.com