

ultra cut®

BOBINE BLANCHE 1000 FTS

Lisse
2 plis

Certifié Écolabel, FSC et PEFC
Dévidage classique



> Utilisation

Papier d'essuyage industriel polyvalent 2 plis blanc.
CERTIFIÉ ECOLABEL, PEFC et FSC.

> Caractéristiques

COMPOSITION

- Type de papier : Pure ouate de cellulose WS
- Couleur : BLANC
- Grammage par pli : 18 g/m²
- Nombre de plis : 2
- Gaufrage : lisse
- Nombre de formats : 1000 (XP Q34-100)
- Perforation : 30 cm (XP Q34-100)
- Laize : 20 cm (XP Q34-100)
- Diamètre du mandrin : 76 mm
- Diamètre bobine : 26 cm
- Origine : UE
- Écolabel : EU /004/019

TECHNIQUE

- Contact alimentaire : Oui
- Allongement longitudinal : 16,00 %
- Résistance sens traction : 27,27 N/50m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens traction, humide : 6,90 N/50m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers : 15,27 N/50m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers, humide : 2,84 N/50m (NF EN ISO 12625-4)
- Taux de blancheur : 83,00 % +/- 2 % (ELREPHO A.C.)
- Azurant optique : Non

Utilisation réservée aux professionnels.

Compatible avec les distributeurs :



Code 190358



Code 190359

Bobine

> Logistique

Conditionnement

Colis

Colis dimensions extérieures (cm)

Poids brut

Code produit

film
2 bobines
19 x 26 x 52 H
4,200 kg
280117A



Poids et mesures (tolérance +/- 5%). Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

ESSUYAGE