



76614-FT.pdf

Fiche technique

Bona X

Les parquets ont fait leur choix

BUFFER

Les monobrosses **Buffer** couvrent la majorité des besoins des professionnels, désireux d'obtenir un résultat optimal pour la finition et l'entretien, des sols en bois vitrifiés, huilés ou cirés. La gamme **Buffer** existe en 2 vitesses : l'une pour les parquets vitrifiés, l'autre pour les parquets huilés.

Domaine d'utilisation

Buffer est une monobrosse qui permet les opérations d'égrenage, de décapage, de nettoyage et de polissage de sols en bois.

Propriétés

Buffer est une véritable ponceuse professionnelle. Robuste, maniable, sa conception originale en fait une machine particulièrement polyvalente :

- Motorisation : 2 moteurs au choix : 1 ou 2 vitesses

En plus de ces caractéristiques, **Buffer** offre les propriétés suivantes :

- **Montage et démontage simples** : démontage simple et sans outils qui permet un nettoyage du dispositif d'aspiration et de la couronne rapide et efficace.
- **Aspiration performante** : **Buffer** dispose d'une puissance d'aspiration « haute performance ».
- **Transport facile** : **Buffer** est équipée d'une poignée de transport souple et robuste fixée sur le cadre moteur, facilitant son maintien pour toutes les actions de levage.
- **Confort du moteur excentré à gauche** : cette position offre un grand confort d'utilisation.
- **Plateau 4 D efficace et pratique** : 4 disques de ponçage de 150 mm en revêtement auto-agrippant composent le plateau 4 D. Il permet la fixation de disques abrasifs pleins ou perforés 8 trous et répond à toutes les contraintes, du ponçage intensif à la finition soignée.

- **Fonctionnement sans vibrations** : un silent bloc en caoutchouc situé au centre du plateau HS, employé pour des travaux demandant une vitesse de rotation plus importante, élimine les vibrations de la machine.

Mode d'emploi

Basculer **la Buffer** en arrière et monter le plateau adapté à votre travail. Si besoin, équiper également l'abrasif ou le pad correspondant au travail à effectuer. Abaisser de timon de manière à avoir une position de travail confortable.

REMARQUE : S'assurer que le câble est débranché avant d'intervenir sur la machine

Puis, mettre **la Buffer** en marche et commencer à travailler en faisant de larges mouvements de gauche à droite.

REMARQUE : Avant de démarrer votre machine, vérifier que vous disposez d'un câble suffisamment long et sans entrave pour pouvoir travailler en toute sécurité

Vérifier régulièrement l'état des abrasifs ainsi que le niveau de remplissage du sac d'aspirateur.

Caractéristiques générales

Moteur 1 vitesse	1.600 Watts
Moteur	220/240 V 50 Hz
Vitesse du disque	120 trs/min
Diamètre du disque	430 mm
Ampérage	4 - 7,5 A
Poids en kgs	33
Hauteur en cm	117

Moteur 2 vitesses	1.200 à 1.500 Watts
Moteur	220/240 V 50 Hz
Vitesse du disque	190-380 trs/min
Diamètre du disque	430 mm
Ampérage	5,5 - 8,5 A
Poids en kgs	35,5
Hauteur en cm	117

76614-FT.pdf