




Doublez votre rendement grâce aux 2 postes en simultané

- Groupe moteur/pompe 1450 tr/min (fiable et durable)
- Pompe axiale à 4 pistons céramique
- Double groupe moteur/pompe : jusqu'à 2 utilisateurs en simultané
- Gestion intelligente des 2 pompes : fonctionnement sur 1 ou 2 pompes en alternance en fonction de la demande du réseau pour limiter l'usure
- Joints renforcés pour une alimentation en eau chaude à Haute Température
- Sécurité manque d'huile et sphère antibélier de série
- Personnalisable grâce aux nombreuses options
- Programmation simplifiée par câble USB (option)
- Châssis en acier laqué très résistant
- Concept raccords rapides Ergo
- Capot isolant en EPP agréé alimentaire (inox en option)
- Pose au sol avec pieds inox réglables
- Pompes garanties 3 ans
- Livré sans accessoires

Les nouveaux SC DUO 6-7P, sont des nettoyeurs haute pression eau froide stationnaire à 2 pompes pour 1 ou 2 utilisateurs en simultané. Ils sont équipés d'une gestion des pompes étendue : les pompes ne démarrent qu'en fonction de la demande du réseau (1 utilisateur = 1 pompe en fonctionnement; 2 utilisateurs en simultané = 2 pompes en fonctionnement).

0 Usage annuel maxi recommandé (h) 1000+



DONNÉES TECHNIQUES	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400
Pression de service (bars)	170	180
Impact de nettoyage (kg/force)	15.8	12.1
Débit d'eau (l/h)	3220	2400
Température max d'arrivée d'eau (°C)	80	85
Pompe axiale (tr/min)	1450	1450
Nombre de pompes	2	2
Dimensions L x l x H (mm)	355 x 860 x 1000	355 x 860 x 1000
Poids (kg)	180	160
Puissance absorbée (kW)	18	16.4
Alimentation (V/-/Hz/A)	400/3/50/32	400/3/50/27
Câble/Flexible (m)	5/-	5/-
Calibre de la buse HP	0900	0640
CARACTÉRISTIQUES		
Pistons / nombre de pistons	Céramique / 4 (NA6)	Céramique / 4 (C3 Kew)
Sécurité manque d'huile	●	●
Marche/arrêt automatique temporisé	●	●
Gestion intelligente des pompes	●	●
Personnalisation avec options	●	●
Capot en polypropylène expansé EPP	●	●
Alimentation en eau à Haute Température	●	●
Bac tampon externe	○	○
ACCESSOIRES DE SÉRIE		
Coupleurs Ergo pour flexible HP	101119496	101119496
Raccord d'entrée d'eau*	1602945	1602945
ARTICLE N°.	107340600	107340620