

NHP EAU FROIDE – MC 2C-120/520 XT

ALTO
works for you

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES


Référence **128470136**

Pression	120 bars
Débit d'eau (maxi)	520 l/h
Calibre de buse HP	0350
Puissance absorbée	2,3 kW
	Mono 230 V / 50 Hz / 10 Ampères
Rotation Moteur/Pompe	2800 tr/min
Type de pompe	AXIALE en LAITON - x 3 pistons Inox
Marche / Arrêt	OUI – Automatique au pistolet (pressostat)
Dimensions (L x l x H - cm)	39 x 39 x 95
Poids	28,1 kg



ACCESSOIRES de série

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Enrouleur avec 15 m de flexible HP (armé 1 tresse métal – DN 6)
- Lance à couplage rapide « 4en1 » (L98 cm) : Buse HP "Tornado" 20° + Buse HP grand angle 65° + Rotabuse céramique "TurboHammer" + Buse BP/détergent
- Réservoir détergent amovible capacité 2 l (niveau visible)



Raccorder sur un réseau conforme:
Mini 16 A / Rallonge 20 m maxi
en 2,5 mm²

NHP EAU FROIDE – MC 2C-120/520 XT

■ Spécificités / Points Forts



Poignée en aluminium
réglable en hauteur

Enrouleur INTEGRE + 15m
de flexible HP

Commande MARCHE /ARRÊT &
DETERGENT: Dosage 0 à 7%

Marche / Arrêt
AUTOMATIQUE

Pompe LAITON
3 Pistons INOX

Réglage de débit sur la
pompe



Lance à couplage rapide « 4en1 » (L98 cm) :
Buse HP "Tornado" 20°+ Buse HP grand
angle 65°+ Rotabuse céramique
"TurboHammer " + Buse BP/détergent

Réservoir détergent de 2 l
Intégré & Amovible



Grandes Roues à
bandage
caoutchouc