

Nettoyeurs haute pression mobiles

Compact mais puissant

Le châssis révolutionnaire à 4 roues et une parfaite répartition des masses autorisent une mobilité sans effort sur tous types de sols.

Les différents emplacements pour les lances, pistolet, flexible, câble ainsi que le box de rangement du dessus, facilitent le stockage et protègent les accessoires

Le châssis révolutionnaire à 4 roues et une parfaite répartition des masses autorisent une mobilité sans effort sur tous types de sols.






Les différents emplacements pour les lances, pistolet, flexible, câble ainsi que le box de rangement du dessus, facilitent le stockage et protègent les accessoires

- Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues
- Frein de parking au pied
- Marche/Arrêt automatique - Temporisé
- Pompe axiale NA3 à 3 pistons inox
- Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92%
- Fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
- Température ajustable de 30°C à 150°C - Etage vapeur
- Cellule manque flamme brûleur
- Système anticalcaire avec réglage de dureté
- Système intégré d'auto-diagnostic : Affichage des codes par LED
- Système de détergent Haute Pression avec rinçage automatique







Picture shown may not represent model quoted

• Equipement standard





Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MH 3C-145/600 PA EU	MH 3C-145/600 PAX EU	MH 3C-180/780 PA EU
Raccord et adaptateur ERGO					
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0	•	•
Coupleur femelle ERGO					
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0	•	•
Flexible Haute Pression, DN6					
	FLEXIBLE HP 15M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101406175	0	•	
Enrouleur de flexible					
	ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0	•	
Poignée Pistolet					
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•	•



Compact mais puissant

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MH 3C-145/600 PA EU	MH 3C-145/600 PAX EU	MH 3C-180/780 PA EU
Lance Universal					
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	0	•	•
Buse Tornado avec bague couleur					
	BUSE TORNADO PLUS 0340	101119735	0	•	•
	BUSE TORNADO PLUS 0400	101119738	0		•
	BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	0		

• Equipement standard

Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	MH 3C-180/780 PAX EU
Raccord et adaptateur ERGO			
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	0
Coupleur femelle ERGO			
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	0
Flexible Haute Pression, DN6			
	FLEXIBLE HP 15M DN6 2X3/8M+ERGO FEMELLE	101406175	0
Enrouleur de flexible			
	ENROULEUR DE FLEXIBLE NU CAP 20M DN8	106403184	0
Poignée Pistolet			



Compact mais puissant

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	MH 3C-180/780 PAX EU
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	0	•
Lance Universal				
	LANCE UNIVERSAL PLUS COURBEE L94	106403036	0	•
Buse Tornado avec bague couleur				
	BUSE TORNADO PLUS 0340	101119735	0	
	BUSE TORNADO PLUS 0400	101119738	0	•
	BUSE TORNADO PLUS 0530	101119742	0	

Modèle	MH 3C-145/600 PA EU	MH 3C-145/600 PAX EU	MH 3C-180/780 PA EU
Référence	107146880	107146881	107146890

Caractéristiques

Monophasé	•	•	
Triphasé			•
Chaudière EcoPower	•	•	•
Fonction quick service	•	•	•
Accessoires Ergo 3000	•	•	•
Pistons en acier inoxydable	•	•	•
Position parking	•	•	•
Culasse en laiton	•	•	•
Démarrage et arrêt automatique retardés	•	•	•
Détecteur de flamme	•	•	•
Injecteur de détergent x 1	•	•	•
Réservoir de frein à eau	•	•	•
Porte pistolet à pulvérisation	•	•	•
Crochet de câble, tournant	•	•	•
Réservoir de solution 10 litres	•	•	•



Compact mais puissant

Modèle	MH 3C-145/600 PA EU	MH 3C-145/600 PAX EU	MH 3C-180/780 PA EU
Référence	107146880	107146881	107146890

Caractéristiques

Réservoir 15 litres	•	•	•
Jauge extérieur de carburant	•	•	•
Fonction ECO mode	•	•	•
2 porte lances	•	•	•
Grande roue - 4 pièces	•	•	•
Anti Stone	•	•	•
Boîte de rangement	•	•	•

Modèle	MH 3C-180/780 PAX EU
Référence	107146891

Caractéristiques

Monophasé	
Triphasé	•
Chaudière EcoPower	•
Fonction quick service	•
Accessoires Ergo 3000	•
Pistons en acier inoxydable	•
Position parking	•
Culasse en laiton	•
Démarrage et arrêt automatique retardés	•
Détecteur de flamme	•
Injecteur de détergent x 1	•
Réservoir de frein à eau	•
Porte pistolet à pulvérisation	•
Crochet de câble, tournant	•
Réservoir de solution 10 litres	•
Réservoir 15 litres	•
Jauge extérieur de carburant	•
Fonction ECO mode	•
2 porte lances	•
Grande roue - 4 pièces	•
Anti Stone	•
Boîte de rangement	•



Compact mais puissant

Caractéristiques Techniques	MH 3C-145/600 PA EU	MH 3C-145/600 PAX EU	MH 3C-180/780 PA EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	145/14.5	145/14.5	180/18
Impact de nettoyage (kg/force)	2.6	2.6	3.8
Pompe (tr/min)	2800	2800	2800
Puissance absorbée (kW)	3.7	3.7	5.3
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	230/1/50/16	230/1/50/16	400/3/50/9
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	600/530	600/530	780/710
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)	80/150	80/150	80/150
Longueur câble (m)	5	5	5
Consommation fioul (kg/h)	2.4	2.4	3.2
Capacité du réservoir (l)	15	15	15
Taille de la buse	.0340	.0340	.0400
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	40	40	40
Pistons inox	3	3	3
Dimensions (L x L x H) (cm)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Poids (kg)	115	119	115
Niveau puissance sonore, selon directive 2000/14/ce (LwA)	96	96	97
Recommended avg. hours of use per day	1-2	1-2	1-2

Caractéristiques Techniques	MH 3C-180/780 PAX EU
Pression à la pompe (bar/MPa)	180/18
Impact de nettoyage (kg/force)	3.8
Pompe (tr/min)	2800
Puissance absorbée (kW)	5.3
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/HZ/A)	400/3/50/9
Débit d'eau Qmax/Qiec (l/h)	780/710
Température de l'eau (EAU /VAPEUR) (°C)	80/150
Longueur câble (m)	5
Consommation fioul (kg/h)	3.2
Capacité du réservoir (l)	15
Taille de la buse	.0400
Température d'arrivée d'eau max. (°C)	40
Pistons inox	3
Dimensions (L x L x H) (cm)	1010x700x1016
Poids (kg)	119
Niveau puissance sonore, selon directive 2000/14/ce (LwA)	97
Recommended avg. hours of use per day	1-2

