

AX 410

5

52 - 2



Conforme(s) aux directives CE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

AX 410

Tension / Fréquence	V/Hz	220/50
Puissance Nominale	W	1600
Indice de Protection / Classe de protection	IPxx / I à III	IP34 / II
Débit Air	L/s	46
Dépression	kPa	19
Pression	bar	4
Niveau Sonore IEC704	dB(A)	69
Capacité Réservoir Solution / Récupération	L	30/23
Dimensions LxIxh	cm	71x47x80
Poids à vide	kg	45
Largeur Travail	cm	410
Nombre Brosse(s) / Longueur rouleau(x)	0 / cm	1/410
Longueur Câble	m	15

DESIGNATION

Référence

Equipement(s) standard(s)

INJECTEUR-BROSSEUR-EXTRACTEUR AX 410 - embouchure fauteuil, flexible extensible aspiration, MAINTENANCE.



F00399987

INJECTEUR-BROSSEUR-EXTRACTEUR AX 410 - embouchure fauteuil, flexible aspiration extensible

56265002

Accessoire(s)

Kit injection/extraction à distance			F00399986
Brosse de 410mm			56265044
Flexible Injection/extraction 2,4m			56265368
Flexible Injection/extraction 4,6m			56265174