

SC6000 86 D

ecoflexTM system

SPECIFICATIONS TECHNIQUES		SC6000 86D
Tension	V	36
Puissance Brosse / Aspiration	W	1500 / 600
Puissance Traction	W	1200
Débit Air	L/s	36
Dépression	kPa	17
Classe de protection	I à III	III
Largeur Travail / Embouchure	mm	863 / 1090
Diamètre Brosse(s) / Nombre Brosse(s)	ø mm / 0	430 / 2
Vitesse Rotation Brosse(s)	tr/min	250
Pression Brossage	kg	jusqu'à 135
Niveau Sonore (IEC 60335-2-72)	dB(A)	69
Vitesse Travail max.	km/h	9
Rendement Théorique / Effectif	m ² /h	7740 / 5420
Capacité Réservoir Solution / Récupération	L	190 / 190
Dimensions Lxlxh	cm	178 x 99 x 158
Pente admissible	%	18,5 (20,9 => poids a)
Largeur couloir mini pour 1/2 tour	cm	202
Poids à vide / en ordre de marche	kg	794 / 1070

Désignation**Référence****Equipement(s) standard(s)**

LAVEUSE à conducteur porté SC6000 86 D comprenant feu à éclat avec support, kit accoudoir - droit uniquement, siège std

56116005

Batterie(s)

Jeu de batteries 320Ah/36V (1500 cycles - aquamatic - 5h max)	L00200033
Jeu de batteries 280Ah/36V sans entretien (1200 cycles - 4h max)	L00210020
Chargeur HF 36V/40A SB175G	80553643
Batterie 6V/240Ah - sans entretien - à commander par 6 (700 cycles; 3h30 max)	80564100
Chargeur HF 36V/25A SB175G	80543626
Chargeur embarqué 36V-21A (uniquement pour batteries monoblocs 80564100)	56116627

Brosse(s) / Plateau(x) ø330mm

Brosse crins végétaux Union Mix - à commander par 2	56505786
Brosse Prolite - à commander par 2	56505785
Brosse Prolène - à commander par 2	56505784
Brosse Aglite Grit - à commander par 2	56505783
Brosse Mid Grit 240 - à commander par 2	56505787
Brosse Mid Grit 180 - à commander par 2	56505788
Brosse dure Dyna Grit 80 - à commander par 2	56505782
Brosse très dure Magnat Grit 46 - à commander par 2	56505781
Plateau support de disque - à commander par 2	56505780