

Scotch-Brite™

Réf. 650 et Réf. 630

Rouleaux verts pour le récurage normal

Fiche Technique

FT-201- Page 1 / 1

Juin 2001 – Annule et remplace version précédente

Description :

Identique au produit Réf. 96, mais en rouleau.

Ce rouleau vert de nettoyage et de récurage multi-usage en fibres synthétiques de haute qualité forme une nappe non tissée à structure ouverte contenant des particules abrasives réparties de façon homogène et collées à l'aide d'une puissante résine.

Avantages :

- Excellentes performances de récurage, détache les résidus alimentaires brûlés.
- Souple, se faufile dans les recoins et les endroits difficiles d'accès.
- Nappe à structure ouverte, facile à nettoyer.
- Ne retient pas et ne laisse pas couler les produits nocifs.
- Récurer sous l'eau chaude avec les produits d'entretien habituels (peu sensible aux solvants à base d'hydrocarbure).
- Très bonne longévité.
- Performances régulières pendant toute la durée de vie du tampon.

Utilisation :

Ce produit peut être utilisé humide ou à sec pour récurer les plats et les casseroles, nettoyer les rôtissoires et la plupart des ustensiles de cuisine. Il permet également d'effectuer divers travaux de nettoyage manuel en environnement industriel, dans les bâtiments, etc. (sols, escaliers, bureaux, comptoirs, etc.)

Les nappes Scotch-Brite™ Réf. 650 et Réf. 630 sont moyennement abrasives et ne sont pas recommandées

pour les surfaces sensibles aux rayures.

Entretien :

Rincer la nappe à l'eau claire après chaque utilisation.

Au besoin, retirer les résidus incrustés dans la nappe à l'aide d'une brosse en Nylon ou la tremper dans une solution de nettoyage pour dissoudre les résidus alimentaires brûlés.

Caractéristiques :

Propriété	Valeur nominale
Poids	580 g/m ²
Epaisseur	8,5 mm
Dimensions	
• Largeur	158 mm
• Longueur	3 m (Réf.630) 5 m (Réf.650)
Libellé	Logo 3M blanc sur un côté
Couleur	Vert foncé
Abrasion ^①	3,1 g retirés
Composition :	<ul style="list-style-type: none"> •Fibres Nylon •Minéraux spécifiques •Résine polymère

^① Test de Schiefer sur une plaque de Plexiglas (après 5000 révolutions avec un tampon neuf)

Conditionnement :

6 rouleaux par cartons

Poids net du carton :

Réf. 630 : 2,35 kg

Réf. 650 : 3,40 kg

Volume du carton :

Réf. 630 : 41 dm³

Réf. 650 : 63 dm³

Palettisation :

Réf. 630 : 12 cartons par Europalette

Réf. 650 : 18 cartons par Europalette

Etiquetage :

Multilingue. Etiquette en carton agrafée à l'extrémité du rouleau

Origine :

Fabriqués en France ou en Espagne dans des sites de production certifiés ISO 9002.

Fournisseur :

3M France, S.O.A.

Description :



3M France Entretien et Hygiène Professionnels

Boulevard de L'Oise. 95006 Cergy Pontoise Cedex

Tél. : 01.30.31.61.84 Fax : 01.30.31.62.11