

# 460

Code GEH

010231 (T 8/9 - L)

## POINTS FORTS

- Gant souple et doux, absorbant la transpiration, au port continu très confortable et à la bonne résistance mécanique
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple, jusqu'à -20 °C de température extérieure
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou graisseux, avec une prise sécurisée des objets
- Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
- Hygiène préservée
- Protection efficace contre le froid
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Protection étendue sur l'avant-bras

## CARACTÉRISTIQUES

- Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
- Bord surpiqué
- Finition rugueuse sur toute la surface
- Forme anatomique
- Tricot sans couture
- Doublure acrylique fixe



**DOUBLURE:** Acrylique  
**LONGUEUR:** 300 mm (11.8 in.)  
 Coton

**ENDUCTION:** PVC  
**THICKNESS:** N/A

**PRÉHENSION:** Rugueuse  
**COULEUR:** Orange

## INDUSTRIES




Transport, Services publics, Logistique, Chimique, Pétrochimique, Secteur maritime, Construction, Agriculture

**SIZE:**  
 07 - 10

**STORAGE & CARE:**  
 Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.



Cat. III  
 EN 388:2003  
 3221

EN 374-1:2003  


EN 511:2006  
