



Tricot coton Enduction PVC

DESCRIPTION

- Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
- Bord surpiqué
- Finition rugueuse sur toute la surface
- Traitement antibactérien et antiodeur
- Forme anatomique
- Tricot sans couture
- Doublure acrylique fixe



POINTS FORTS

- Gant souple et doux, absorbant la transpiration, au port continu très confortable et à la bonne résistance mécanique
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple, jusqu'à -20 °C de température extérieure
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou gras, avec une prise sécurisée des objets
- Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
- Hygiène préservée
- Protection efficace contre le froid
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Protection étendue sur l'avant-bras

RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES :

- Préhension
- Protection chimique
- Protection contre le froid

RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :

- Secteur maritime
- Pétrochimie

TAILLES DISPONIBLES

8/M • 9/L • 10/XL

LONGUEUR

Selon la taille, en mm (à plat)

300

CONDITIONNEMENT

Paires par sachet/carton

10/60

COULEUR SUPPORT/ENDUCTION

Orange

CONSEILS D'UTILISATION

- Ne pas utiliser avec des produits chimiques autres que ceux testés sans essais préalables
- L'information du niveau de performance d'imperméabilité (EN374-3) ne reflète pas le niveau de protection réel sur le poste de travail, d'autres facteurs pouvant influencer sur la performance.
- Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Rincer les gants à l'eau courante avant de les enlever, avec un détergent neutre si nécessaire

89/686/CEE

Cat. III



0120

EN 388 - 2003



3221

ABRASION

0 1 2 3 4

COUPURE

0 1 2 3 4 5

EN 374-3 - 2003



A - MÉTHANOL

0 1 2 3 4 5 6

ACIDE HYDROCHLORIQUE 36% KÉROSÈNE

0 1 2 3 4 5 6

K - SOUDE CAUSTIQUE 40 %

0 1 2 3 4 5 6

EN 511 - 2006



121

FROID CONVectif

0 1 2 3 4

FROID DE CONTACT

0 1 2 3 4

IMPERMÉABILITÉ À L'EAU

0 1

Attestation d'examen CE délivrée par l'organisme notifié 0120

SGS United Kingdom Ltd., Systems & Services certification 202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA - Royaume -Uni

[Date de mise à jour 29/02/12]

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France

Tél. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29

info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

SHOWA 
La perfection en confort et dextérité