



Arceau antibruit 1310



Fiche technique

Arceau antibruit 3M™ 1310 (code GEH : 062247)

Bouchons de rechange 3M™ 1311 (code GEH : 062248) pour arceau 3M 1310

Caractéristiques :

- La flexibilité unique de l'arceau lui confère une pression faible et constante quelle que soit la largeur de tête pour un confort optimal.
 - Son excellente flexibilité permet une mise en place instantanée et un positionnement parfait.
 - Pour une meilleure hygiène et pour supprimer les risques d'irritation, les bouchons larges et doux ne s'insèrent pas dans le conduit auditif.
 - Economique, les bouchons sont facilement remplaçables.
 - La couleur orange vif des bouchons renforce leur visibilité pour une plus grande sécurité.
 - L'arceau peut être porté sous le menton ou derrière la nuque.

Applications :

L'arceau 3M 1310 peut être utilisé dans tous les secteurs d'activité où des niveaux de bruit dangereux sont présents :

- Métallurgie
 - Industrie automobile
 - Textile
 - Construction
 - Aéronautique
 - Industrie du bois
 - Imprimeries
 - Industrie pharmaceutique

Homologation :

L'arceau antibruit 3M 1310 répond aux exigences essentielles de sécurité définies par l'article 10 de la directive européenne 89/686.

L'arceau antibruit est conforme à la norme européenne EN 352-2:1993 et est marqué CE.

Matériaux :

Les matériaux suivants sont utilisés pour la fabrication de l'arceau antibruit 3M 1310.

- Arceau - Acétal
 - Bouchons - Mousse Polyuréthane

Atténuation:

Valeurs d'atténuation pour l'arceau 3M 1310 (Testé selon EN24869-1)

(porté sous le menton)

F (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB)	22,6	21,7	21,8	23,6	25,1	34,8	40,5	42,7
sf (dB)	5,0	4,6	4,5	4,3	3,0	3,2	4,3	3,6
Mf-sf (dB)	17,6	17,0	17,3	19,3	22,1	31,6	36,2	39,1

$$\text{SNR} = 26 \text{ dB} \quad H = 30 \text{ dB} \quad M = 22 \text{ dB} \quad L = 19 \text{ dB}$$

(porté derrière la nuque)

F (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mf (dB)	19,9	20,1	20,4	22,7	24,7	36,2	40,1	42,9
sf (dB)	4,6	4,1	4,7	5,5	2,9	4,3	3,0	4,1
Mf-sf (dB)	15,3	16,0	15,8	17,2	21,8	31,9	37,1	38,8

$$\text{SNR} = 25 \text{ dB} \quad H = 30 \text{ dB} \quad M = 21 \text{ dB} \quad L = 18 \text{ dB}$$

Information:

Un certain nombre d'informations doit figurer sur l'emballage. L'emballage de l'arceau 3M 1310 répond aux exigences de la norme européenne EN 352-2. Une copie de cette norme peut être obtenue auprès de l'AFNOR / IBN.


Arceau antibruit 1310

Instructions de mise en place :

- 1) Saisir l'arceau comme indiqué sur le schéma.
- 2) Orienter les bouchons vers l'ouverture du conduit auditif. Les introduire* dans l'oreille en ajustant leur position jusqu'à obtenir une étanchéité optimale.
- 3) L'arceau peut être porté sous le menton ou derrière la nuque.

*Si nécessaire, tirer sur l'extrémité supérieure de l'oreille pendant la mise en place des bouchons pour obtenir une étanchéité optimale.

Veiller à repositionner les bouchons s'ils se déplacent à cause de certains mouvements. Avant chaque utilisation, vérifier que les bouchons d'oreilles ne sont pas endommagés.




Entretien:

Les bouchons d'oreilles de l'arceau 3M 1310 sont réutilisables et peuvent être retirés et nettoyés au savon et à l'eau. Ils doivent être jetés lorsqu'ils sont endommagés ou s'ils restent sales après avoir été nettoyés, et remplacés par les bouchons de recharge 3M 1311.

Remplacement des bouchons :

- 1) Retirer les bouchons de l'arceau.
- 2) Introduire les nouveaux bouchons. Il est conseillé de tourner légèrement le bouchon en appuyant dessus pour obtenir un positionnement optimal.



Avertissements :

Toujours s'assurer que l'arceau 3M 1310 est :

- 1) adapté au travail
- 2) mis en place correctement
- 3) porté pendant toute la durée d'exposition au bruit
- 4) utilisé par une seule personne
- 5) remplacé quand nécessaire

Un protecteur auditif n'est efficace que s'il est correctement sélectionné, bien mis en place et porté pendant toute la durée d'exposition au bruit.

3M est à votre disposition pour vous aider à sélectionner le protecteur auditif le plus adapté à vos besoins et mettre en place des séances d'information/formation du personnel.

Pour toute information sur nos produits ou programmes de formation,appelez la Helpline 3M au : 01 30 31 81 81.



3M France
Département Produits pour l'Hygiène et la Sécurité

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tél.: 01 30 31 81 81
Fax: 01 30 31 65 55