

La performance des dalles modulables

Composition :

100 % PVC

Applications :

tapis en dalles modulables pour trafic intense : centres commerciaux, hôpitaux, lycées...

Avantages :

- pose facile
- combinaison possible avec les dalles INTEGRIX
- drainage des particules dans la fosse
- convient pour une pose en intérieur ou en extérieur
- connexions non visibles pour une apparence homogène
- antidérapante : R10 selon la norme DIN 51130
- Résistante aux températures entre -20° C à +70 °C

Coloris : gris


Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
COMBIX16	390 x 130 mm	16 mm	0,55 kg/p
Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. page 17)			




Face supérieure



Face inférieure



Connexion entre les dalles



Tapis grattants

INTEGRIX

La dalle modulable 2 en 1

Composition :

100 % PVC avec bandes de moquette en 100% polyamide mono et multi-filaments

Applications : tapis en dalles modulables pour trafic intense : centres commerciaux, hôpitaux, lycées...

Avantages :


- pose facile
- combinaison possible avec les dalles COMBIX
- drainage des particules dans la fosse
- ultra résistant
- capacité d'absorption très élevée grâce aux bandes de moquette en polyamide
- connexions non visibles pour une apparence homogène
- antidérapant : R11 selon la norme DIN 51130
- Résistant à la température de -20° C à +70 °C

Coloris : gris avec bandes de moquette en anthracite, bleu ou rouge

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
INTEGRIX16	390 x 130 mm	16 mm	0,56 kg/p
Possibilité de fourniture de sous-couche (cf. page 17)			



Connexion entre les dalles



Dalle grattante et absorbante

