

ultra cut®

BOBINE 450 FTS BLANC

2 plis - lisse
19,6 x 30 cm

Dévidage central
Technologie Hydraplus
Papier d'essuyage prédécoupé



> Utilisation

Papier d'essuyage haute résistance, économique, bobine de 450 formats, 2 plis lisse assemblés par moletage.

> Caractéristiques

COMPOSITION

- Type de papier : Pure ouate de cellulose
- Couleur : Blanc
- Grammage par pli : 17 g/m² (NF EN ISO 12625-6)
- Nombre de plis : 2
- Gaufrage : Lisse assemblage par moletage
- Nombre de formats : 450 (XP Q34-100)
- Perforation : 30 cm (XP Q34-100)
- Laize : 19,6 cm (XP Q34-100)
- Surface/feuille (norme) : 588 cm² (XP Q34-100)
- Diamètre du mandrin : 61,3 mm
- Mandrin déchirable : Oui
- Diamètre bobine : 17,5 cm
- Origine : Certification Origine France Garantie
- Écolabel : EU Écolabel : 05/001/065

TECHNIQUE

- Contact alimentaire : Oui
- Traitement WS : Oui
- Allongement longitudinal : 16,00 % (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens traction : 426,00 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens traction, humide : 110,00 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers : 240,00 N/m (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens travers, humide : 46,00 N/m (NF EN ISO 12625-5)
- Taux de blancheur : 86,00 % +/- 2 %
- Azurant optique : Non
- Taux de cendre : 0,2 % (NFT 12-026)

Utilisation réservée aux professionnels.

Compatible avec les distributeurs :

Code 470001



Code 470012



> Logistique

Bobine

Conditionnement

Colis

Colis dimensions extérieures (cm)

Poids brut

Code produit

Polyfilm

6 bobines

52,5 x 35 x 19,6 H

5,4 kg

280121



Tolérance maxi de 5 %. Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

ESSUYAGE