



# BOBINE BLANCHE 1000 FTS

Lisse  
2 plis

Certifié Écolabel, FSC et PEFC  
Dévidage classique



## > Utilisation

Papier d'essuyage industriel polyvalent 2 plis blanc.  
CERTIFIE ECOLABEL, PEFC et FSC.

## > Caractéristiques

### COMPOSITION

- Type de papier ..... Pure ouate de cellulose WS
- Couleur : ..... BLANC
- Grammage par pli : ..... 18 g/m<sup>2</sup>
- Nombre de plis : ..... 2
- Gaufrage : ..... lisse
- Nombre de formats : ..... 1000
- Perforation : ..... 30 cm
- Laize : ..... 20 cm
- Diamètre du mandrin : ..... 76 mm
- Diamètre bobine : ..... 26 cm
- Origine : ..... UE
- Écolabel : ..... EU /004/019

(XP Q34-100)  
(XP Q34-100)  
(XP Q34-100)

### TECHNIQUE

- Contact alimentaire : ..... Oui
- Allongement longitudinal : ..... 16,00 %
- Résistance sens traction : ..... 27,27 N/50m
- Résistance sens traction, humide : ..... 6,90 N/50m
- Résistance sens travers : ..... 15,27 N/50m
- Résistance sens travers, humide : ..... 2,84 N/50m
- Taux de blancheur : ..... 83,00 % +/- 2 % (ELREPHO A.C.)
- Azurant optique : ..... Non

(NF EN ISO 12625-4)  
(NF EN ISO 12625-4)  
(NF EN ISO 12625-4)

### Utilisation réservée aux professionnels.

Compatible avec les distributeurs :



Code 190358



Code 190359

## > Logistique

### Conditionnement

Colis

Colis dimensions extérieures (cm)

Poids brut

Code produit

Bobine

film

2 bobines

19 x 26 x 52 H

4,200 kg

280117A

Poids et mesures (tolerance +/-5%). Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.



Parc d'Activités des Cortots  
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon  
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

ESSUYAGE