



BOBINE BLANCHE 1500 FTS

Lisse
2 plis

Certifié Écolabel, FSC et PEFC
Dévidage classique



> Utilisation

Papier d'essuyage industriel polyvalent 2 plis blanc.

CERTIFIÉ ECOLABEL, PEFC et FSC.

> Caractéristiques

COMPOSITION

- Type de papier Pure ouate de cellulose WS
- Couleur : BLANC
- Grammage par pli : 17 g/m²
- Nombre de plis : 2
- Gaufrage : lisse
- Nombre de formats : 1500
- Perforation : 30 cm
- Laize : 20 cm
- Diamètre du mandrin : 76 mm
- Diamètre bobine : 30 cm
- Origine : UE
- Écolabel : EU /004/019

(XP Q34-100)
(XP Q34-100)
(XP Q34-100)

TECHNIQUE

- Contact alimentaire : Oui
- Allongement longitudinal : 16,00 %.....
- Résistance sens traction : 27,27 N/50m
- Résistance sens traction, humide : .. 6,90 N/50m
- Résistance sens travers : 15,27 N/50m
- Résistance sens travers, humide : ... 2,84 N/50m
- Taux de blancheur : 83,00 % +/- 2 % (ELREPHO A.C.)
- Azurant optique : Non

(NF EN ISO 12625-4)
(NF EN ISO 12625-4)
(NF EN ISO 12625-4)
(NF EN ISO 12625-4)

Utilisation réservée aux professionnels.

Compatible avec les distributeurs :



> Logistique

Conditionnement	Bobine
Colis	film
Colis dimensions extérieures (cm)	2 bobines
Poids brut	20 x 30 x 60 H
Code produit	6,100 kg
	280119B

Poids et mesures (tolerance +/-%). Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

ESSUYAGE