

ultra cut®

BOBINE BLANCHE 1500 FTS

Gaufré collé
2 plis
22 x 30 cm

Certifié Écolabel, FSC et PEFC
Dévidage classique



> Utilisation

Papier d'essuyage industriel polyvalent 2 plis blanc.
CERTIFIÉ ECOLABEL, PEFC et FSC.

> Caractéristiques

COMPOSITION

- Type de papier : Pure ouate de cellulose
- Couleur : BLANC
- Grammage par pli : 18/18,5 g/m²
- Nombre de plis : 2
- Gaufrage : Gaufré collé
- Nombre de formats : 1500 (XP Q34-100)
- Prédécoupe : 30 cm (XP Q34-100)
- Laize : 22 cm
- Diamètre du mandrin : 50/51 mm
- Diamètre bobine : 29,5 cm
- Origine : UE
- Écolabel : EU /004/019

TECHNIQUE

- Contact alimentaire : Oui
- Traitement WS : Oui
- Allongement sens machine : 18 % (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens machine : 4000 g (NF EN ISO 12625-4)
- Résistance sens machine, humide : 1460 g/pli (NF EN ISO 12625-5)
- Résistance sens travers : 2000 g/pli (NF EN ISO 12625-4)
- Taux de blancheur : 84 % (UNI 7623)
- Azurant optique : Non

Utilisation réservée aux professionnels.

Compatible avec les distributeurs :

Code 190358



Code 190359



> Logistique

Bobine

Conditionnement	rouleau
Colis	2 rouleaux
Colis dimensions extérieures (cm)	21 x 30 x 59 H
Poids brut	7 kg
Code produit	280126

401002



Poids et mesures (tolérance +/-5%). Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

ESSUYAGE