



BOBINE CHAMOIS 1500 FTS

Lisse
2 plis

Certifié Écolabel, FSC et PEFC
Dévidage classique



> Utilisation

Papier d'essuyage industriel polyvalent 2 plis chamois.
CERTIFIE ECOLABEL, PEFC et FSC.

> Caractéristiques

COMPOSITION

• Type de papier :	Ouate de cellulose WS
• Couleur :	Chamois
• Grammage par pli :	19 g/m ²
• Nombre de plis :	2
• Gaufrage :	Lisse
• Nombre de formats :	1500
• Perforation :	30 cm (XP Q34-100)
• Laize :	20 cm (XP Q34-100)
• Diamètre du mandrin :	76 mm (XP Q34-100)
• Diamètre bobine :	30 cm
• Origine :	UE
• Écolabel :	EU /004/019

TECHNIQUE

• Allongement longitudinal :	16,00 %	(NF EN ISO 12625-4)
• Résistance sens traction :	340,00 N/m	(NF EN ISO 12625-4)
• Résistance sens traction, humide :	95,00 N/m	(NF EN ISO 12625-4)
• Résistance sens travers :	270,00 N/m	(NF EN ISO 12625-4)
• Résistance sens travers, humide :	40,00 N/m	(NF EN ISO 12625-5)
• Azurant optique :	Non	

Utilisation réservée aux professionnels.

Compatible avec les distributeurs :

Code 190358



Code 190359

> Logistique

Bobine	Conditionnement
film	Colis
2 bobines	Colis dimensions extérieures (cm)
20 x 30 x 60 H	Poids brut
6,800 kg	Code produit
280104B	

401002

Poids et mesures (tolerance +/-5%). Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

ESSUYAGE