

**FICHE TECHNIQUE**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Produit :</b><br><b>Essuie-mains en rouleau SERIE 3000</b>  |  | <b>Méthode d'analyse ou commentaires</b>  |
| <b>Référence :</b> <b>K 89335</b>  |  |   |
| Composition qualité  | Ouate de cellulose<br>100 % pâte désencrée |   |
| Nombre de plis   | 2  |   |
| Grammage (g/m <sup>2</sup> )   | 52   | EN 12625-6  |
| Association  | Gaufrage - Collage                         | ½ Nested  |
| Laize du rouleau (mm)  | 195  | NF Q 34-003   |
| Longueur du rouleau (m)  | 152  | NF Q 34-003   |
| Diamètre du rouleau (mm)   | 185  |   |
| Résistances  |  | EN 12625-4 et -5<br>en 2 plis 50 mm<br>entre mâchoires : 100 mm<br>Vitesse : 50 mm/mn |
| Sens Marche sec (N/m)  | 765  |   |
| Sens Travers sec (N/m)   | 250  |   |
| Sens Marche humide (N/m)   | 180  |   |
| Teinte   | Bleue                                      | Peut présenter quelques points colorés  |
| Absorption (g/g)   | 6  | EN 12625-8  |
| Vitesse d'absorption (s)   | 3  | EN 12625-8  |
| Taux de cendres (%)  | 3.5  | NF T 12-026   |
| <b>Conditionnement :</b>   |  |   |
| Nombre de rouleaux/colis   | 6  |   |
| Nombre de colis/palette  | 44   |   |
| Type de palette  | EUROPE                                     |   |
| Hauteur de la palette (cm)   | 229.5                                      |   |
| Poids brut du colis (kg)   | 9.7  |   |
| Dimensions du colis (cm)   | 57 x 37 x 19.5                             |   |
| <b>Remarques :</b>   |  |   |
| * Ces données correspondent à la moyenne relevée sur des échantillons représentatifs de nos productions ; tout complément d'informations peut être transmis sur demande. |  |   |
| * Chaque colis possède un numéro de contrôle : N° de la suremballeuse - quantième jour - année - heure.  |  |   |
| * Toute éventuelle réclamation devra être accompagnée d'un échantillon représentatif de l'anomalie constatée, ainsi que du numéro de contrôle.                           |  |   |